



ISOFLEX-CUT COMBI

Eine für alles

NEU



Schnidetechnik für flexible und feste Dämmstoffe

Für alle weichen, flexiblen Dämmstoffe

Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC und Wellenschliffmesser TF 350 WM



ISOROLL-Dämmstoff-Rollenständer für Dämmstoff-Rollenware



Zubehör

Elektro-Fuchsschwanz
Bosch Typ: GFZ 16-35 A

Preis auf Anfrage

Spezielle Wellenschliffmesser
TF 350 WM

Preis auf Anfrage

Schärfstein-Diamant

Preis auf Anfrage



Für alle harten, druckfesten Dämmstoffe

**Stihl E-Kettensäge MSE mit Absaugung (35 mm Ø)
und Feinschnittkette Micro**





Beschreibung

Die ISOFLEX-CUT COMBI ermöglicht dem Verarbeiter einen präzisen, schnellen und wirtschaftlichen Zuschnitt von allen Dämmstoffen auf der Baustelle und in der Abbundhalle.

Für druckfeste Dämmstoffe

Durch eine sehr präzise Schnittführung mit einer elektrischen Kettensäge (mit der dünnsten und feinsten Kette) kann nun der Verarbeiter druckfeste Dämmstoffe bis zu einer Stärke von 260 mm präzise/genau zuschneiden. Die dünne/feine Kette erzeugt viel weniger Staub als bisher am Markt erhältliche Kettensägen. Zusätzlich reduziert die integrierte Staubabsaugung den anfallenden Staub auf ein Minimum.

Die Säge allein wiegt nur 4,2 kg! Der kraftvolle Motor der Kettensäge mit 1.700 Watt Leistung schneidet druckfeste Dämmstoffe bis zu einer Rohdichte von ca. 270 kg/cbm.

Für flexible Dämmstoffe

Mit der Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 und dem speziellen Wellenschliffmesser TF 350 WM lassen sich alle weichen, flexiblen Dämmstoffe besonders sauber schneiden.

Unerreichte Vielseitigkeit

Schrägschnitte (Senkelschnitte an Traufe und First) bis 45° sind mit Skaleneinstellung möglich. Bei 45° Schräge beträgt die Schnitttiefe noch 200 mm! Auch sogenannte Schifterschnitte sind mit der ISOFLEX-CUT COMBI möglich.

Ideal für Arbeiten am Gerüst

Der Einsatz auf dem Gerüst ist durch das Gewicht von nur ca. 28 kg kein Problem. Ein zusätzlicher, verstellbarer Stützfuß am Anschlag ermöglicht auch den Zuschnitt von schweren Dämmplatten auf dem Gerüst.

Bei Zuschnittarbeiten auf dem Gerüst empfehlen wir, einen Gerüstausleger als Arbeitsplattform in der Gebäudemitte anzubringen.



Kenndaten

Modell	Isoflex-Cut Combi
Minimale Abmessung: [Höhe * Breite * Tiefe]	187 * 60 * 28 cm
Maximale Dicke der Dämmplatte	260 mm
Maximale senkrechte Schnittlänge	1.380 mm
Auflagenschiene inklusive Einstellskala und Anschlagwinkel	serienmäßig
Winkeleinstellung mit Skala	stufenlos bis 45°
Gewicht	ca. 23 kg
Transportrollen	serienmäßig
Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC	inklusive ✓
Stihl MSE 170 C-Q	inklusive ✓
Dewalt DWE 396	möglich
Dewalt DWE 397	möglich

