



ISOFLEX-CUT COMBI

Un utensile per tutte le necessità

NOVITÀ



Sistema di taglio per materiali isolanti flessibili e rigidi

Per tutti i materiali isolanti morbidi e flessibili

Sega a spada Bosch GFZ 16-35 AC e
lama con tagliente seghettato TF 350WM



Supporto con ruote per materiale isolante ISOROLL
per materiale isolante in rotoli



Accessori

Saracco elettrico Bosch
modello: GFZ 16-35 A

Prezzo a richiesta

Speciale lama con tagliente
seghettato TF350WM

Prezzo a richiesta

Affilatore diamantato

Prezzo a richiesta



Per tutti i materiali isolanti rigidi e resistenti a compressione

Sega elettrica a catena Stihl MSE con dispositivo di aspirazione (35 mm Ø) e catena per taglio di precisione Micro





Descrizione

ISOFLEX-CUT COMBI consente il taglio preciso, rapido e a basso costo di tutti i materiali isolanti sia in cantiere che in segheria.

Per materiali isolanti resistenti a compressione

Grazie alla guida oltremodo precisa del taglio con una sega elettrica a catena (impiegando la catena più sottile per tagli di precisione) è ora possibile tagliare con esattezza materiali isolanti resistenti a compressione spessi fino a 260 mm. La catena sottile / per tagli di precisione genera molta meno polvere di ogni altra sega a catena disponibile in commercio. Il dispositivo di aspirazione integrato riduce inoltre al minimo il carico di polvere.

Da sola, la sega pesa appena 4,2 kg! Il potente motore da 1.700 Watt taglia materiali isolanti resistenti a compressione con un peso specifico apparente fino a ca. 270 kg/m³.

Per materiali isolanti flessibili

Con la sega a spada Bosch GFZ 16-35 e la speciale lama con tagliente seghettato TF 350 WM si possono tagliare con precisione estrema tutti i materiali isolanti morbidi e flessibili.

Versatilità senza paragoni

È possibile eseguire tagli obliqui (tagli trasversali su gronda e colmo) fino ad un'inclinazione di 45° regolabile con scala graduata. Ad un'inclinazione di 45° si ha una profondità di taglio di 200 mm! Con ISOFLEX-CUT COMBI si possono persino eseguire i cosiddetti tagli obliqui doppi.

Ideale per i lavori sulle impalcature

Utilizzare quest'utensile sulle impalcature non è un problema grazie al peso proprio di soli 28 kg circa. Un piede di appoggio aggiuntivo regolabile sulla battuta permette di tagliare anche pannelli isolanti pesanti sulle impalcature.

Per le operazioni di taglio sulle impalcature si consiglia di montare al centro del fabbricato un braccio che funga da piattaforma di lavoro.



Dati tecnici

Modello	Isoflex-Cut Combi
Dimensioni minime: [altezza * larghezza * profondità]	187 * 60 * 28 cm
Spessore massimo della lastra isolante	260 mm
Lunghezza massima di taglio verticale	1.380 mm
Guida di appoggio, comprese scala di regolazione e	di serie
Regolazione angolare con scala graduata	continua fino a 45°
Peso	ca. 23 kg
Ruote di trasporto	di serie
Sega a spada Bosch GFZ 16-35 AC	compresa ✓
Stihl MSE 170 C-Q	disponibile su richiesta
Dewalt DWE 396	disponibile su richiesta
Dewalt DWE 397	disponibile su richiesta

